

**Křehké sklenice v dobrých rukách**

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

**Specifikace a benefity**

**Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo**  
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.

**Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 sklopné hroty, nerezové madlo

**Udržitelnost v mytí nádobí je snadná**

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

**QuickSelect s Wi-Fi: Připojené ovládání myčky pomocí chytrého zařízení**

Naše myčky QuickSelect s připojením umožňují inteligentní a udržitelné mytí nádobí. Získejte pomoc s výběrem správného programu podle množství náplně a zvolte, kdy má být myčka spuštěna, abyste snížili náklady na energii. Aplikace shrnuje informace o spotřebě a nabízí zpětnou vazbu o udržitelnosti.

**Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.\***

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.\* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

**Technická specifikace**

Typ konstrukce	Vestavná	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Rozměry (mm)	818x596x560	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti dolního koše	4 sklopné hroty, nerezové madlo
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543988891
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Příkon (W)	1550-2200	Třída energetické účinnosti	A
Napájecí napětí (V)	200-240	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Požad. jistění (A)	10	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54
Frekvence (Hz)	50-60	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.9
Počet programů	8	Trvání programu (h:min)	4:30
Počet teplot	4	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	43
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Pohotovostní režim (W)	0.5
Systém sušení	AirDry	Index energetické účinnosti	31.9
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	38.03		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

