



Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koší drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabraňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpurnou podložku.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidáné hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačkové metly.



Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

QuickSelect s Wi-Fi: Chytré mytí nádobí i na dálku

Naše myčky QuickSelect umožňují inteligentní a zodpovědné mytí nádobí. Získejte pomoc se zvolením správného programu na základě množství náplně, času a úrovně zašpinění. Naplánujte si mytí a snižte tak náklady na energii. Aplikace vám poskytne údaje o spotřebě a ECO zprávy.

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 14
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG, boční úchyty koše
- Dolní košík má 4 sklopné hroty, nerezové madlo

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	A	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	43	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54	Čistá hmotnost (kg)	38.03
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:30	Vnitřní osvětlení	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Index energetické účinnosti	31.9	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Rozměry (mm)	818x596x560	Vlastnosti dolního koše	4 sklopné hroty, nerezové madlo 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG, boční úchyty koše
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti horního koše	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543986743
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

